


Nr kat. 6120513



Gniazdo zasilające z zabezpieczeniem przed dziećmi

W celu instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych, kolumnach instalacyjnych, systemach podpodłogowych i Deskboxach.





**PC** Poliwęglan

## Dane podstawowe

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nr kat.                               | 6120513               |
| Typ                                   | STD-D3SC AL3          |
| Wymiar                                | 250V, 10/16A          |
| Kolor                                 | aluminium lakierowane |
| Materiał                              | poliwęglan            |
| Materiał skrót                        | PC                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                |
| Waga                                  | 12,20 kg/100 szt.     |

## Dane techniczne



|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Szerokość                                             | 135,00 mm                           |
| Wysokość                                              | 45,00 mm                            |
| Głębokość                                             | 40,00 mm                            |
| Pokrywa                                               | Płytką centralną                    |
| Zamykany                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj połączenia                                     | Szybkozłącza                        |
| Nadruk/oznaczenie                                     | bez nadruku                         |
| Wykonanie                                             | pojedyncze 33°                      |
| Wykonanie                                             | ,                                   |
| Wersja powierzchni                                    | matowy                              |
| Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika                | SCHUKO                              |
| Wykonanie                                             | SCHUKO                              |
| Liczba biegunów                                       | 2                                   |
| Ilość elementów                                       | 3                                   |
| Liczba modułów (w przypadku konstrukcji modułowej)    | 0                                   |
| Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania | 0                                   |
| Mechanizm wyrzutowy                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Rodzaj mocowania                                      | zazębić                             |
| Pole opisowe                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatura eksploatacji                              | -5,00 - 40,00 °C                    |
| Wyłącznik selektywny do trudnych warunków (wg VDE)    | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montaż izolowany                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pokrywa                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Kodowanie                                             | nie                                 |

## Dane techniczne

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampka kontrolna                | <input type="checkbox"/>                |
| Z włącznikiem/wyłącznikiem      | <input type="checkbox"/>                |
| Z bezpiecznikiem                | <input type="checkbox"/>                |
| Z oświetleniem funkcyjnym       | <input type="checkbox"/>                |
| Z oświetleniem orientacyjnym    | <input type="checkbox"/>                |
| Rodzaj mocowania                | Kanał podparapetowy                     |
| Napięcie znamionowe             | 250,00 V                                |
| Prąd znamionowy                 | 16,00 A                                 |
| Stopień ochrony                 | inne                                    |
| Specjalne zasilanie elektryczne | bez specjalnego zasilania elektrycznego |
| Wersja gniazda zasilającego     | Schutzkontakt                           |
| Gniazda zasilające ką.          | 33°                                     |
| Przezroczysty                   | <input type="checkbox"/>                |
| Ochrona przeciwprzepięciowa     | <input type="checkbox"/>                |
| Przekręcona wkładka centralna   | <input checked="" type="checkbox"/>     |