


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko kablowe MKSU 60 FT

Numery katalogowe: 6064396



MKSU 60 = system średnio-ciężkich koryt kablowych, nieperforowanych, o wys. boku 60 mm.

Korytko kablowe jest wyposażone z obydwu stron w perforację łączeniową.

Łączniki wzdłużne w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



St

stal

FT

= ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6064396                       |
| Typ                             | MKSU 630 FT                   |
| Oznaczenie 1                    | Korytko kablowe MKSU          |
| Oznaczenie 2                    | pełny,z perforacją łączeniową |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 60x300x3000                   |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                             |
| Jednostka opakowania            | Metr                          |
| Ciężar                          | 378 kg                        |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                      |


# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKSU 60 FT

Numery katalogowe: 6064396



### Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 300 mm   |
| Szerokość      | 12 in    |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Wysokość       | 2 in     |
| Grubość blachy | 0,04 in  |
| Grubość blachy | 1 mm     |

### Dane techniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Wersja połączenia                       | bez łącznika          |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż  |
| Możliwość chodzenia                     | brak                  |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                  |
| Z pokrywą                               | brak                  |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak                  |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                  |
| Przekrój poprzeczny                     | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny                     | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                  |
| Perforacja boczna                       | brak                  |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                  |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | przykręcane           |

# Karta charakterystyki technicznej


## Koryto kablowe MKSU 60 FT

Numery katalogowe: 6064396



### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m     |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 1,75 m         | 1,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1 kN/m    |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,5 kN/m  |



### Wykres obciążenia korytka kablowego typu MKSU 60 FS FT

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór