


Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała uszczelka, niklowany
Nr kat. 2083612



Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68.
Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczystością.
Pierścień uszczelniający z NR/SBR. Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.
Z pojedynczym pierścieniem uszczelniającym, o mniejszej średnicy wewnętrznej.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2083612
Typ	163 MS M12
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	M12
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,85 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar E	15,50 mm
Wymiar L1	7,00 mm
Wymiar L2	10,00 mm
SW1	14,00 mm
SW 2	13,00 mm
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia	5,00 - 7,00 mm
D	
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
Gwint	M12 x 1,5
Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	7,00 mm
Wzmocniona włóknom szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy stożkowy, gwint metryczny, mała
uszczelka, niklowany

Nr kat. 2083612



Dane techniczne

Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 54
Możliwość odciążania naprężeń	☐