

# Karta charakterystyki technicznej

## Licznik prądów udarowych

Nr kat. 5091722



Licznik prądu piorunowego LSC I + II rejestruje prądy impulsowe i zapisuje je na stałe wraz z godziną i datą. Zapewniona jest w ten sposób stała kontrola ilości uderzeń pioruna w instalację odgromową. Zapewnia to sprawdzenie zgodności instalacji odgromowej z VDE 0185-305 (IEC 62305).

- Przechowywanie i wyświetlanie czasu i daty
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65
- Zacisk kablowy do przewodów okrągłych lub płaskich
- Bezpośredni montaż na ograniczniku lub linii PE urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
- Długa żywotność wewnętrznych baterii litowych
- Wyświetlacz LCD
- bateria wewnętrzna
- testowany zgodnie z VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)




Tworzywo sztuczne

### Dane podstawowe

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.                               | 5091722           |
| Typ                                   | LSC I+II          |
| Wymiar                                | 140x89x43         |
| Materiał                              | Tworzywo sztuczne |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.            |
| Waga                                  | 32,50 kg/100 szt. |

### Dane techniczne



|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Wymiar                              | 144x88x44 mm             |
| Wersja                              | Jednostka analizująca    |
| Ilość czujników                     | 1                        |
| Obsługa przez interfejs internetowy | <input type="checkbox"/> |
| Połączenie LAN                      | <input type="checkbox"/> |
| Zakres pomiarowy                    | 1 kA-100 kA              |
| Zakres pomiarowy                    | 1.000,00 - 100.000,00 A  |
| Zakres pomiarowy                    | 1,00 - 100,00 kA         |
| Rodzaj montażu                      | zaciskowy                |
| Stopień ochrony                     | IP 65                    |
| Sygnalizacja                        | optyczna                 |
| Zakres temperatur                   | -20-60 °C                |
| Obsługa protokołu MODBUS            | <input type="checkbox"/> |