

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732

Nr kat. 1362414



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	1362414
Typ	ASG 732 14 G
Wymiar	12-14mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrótu	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,64 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	41,00 mm
Wymiar B	29,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	12,00 - 14,00 mm
Wymiar D	14,00 mm
Wymiar H1	6,50 mm
Wymiar t1	1,25 mm
Wymiar t2	1,25 mm
Wymiar x	3,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
do średnicy	12 - 14 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	1,25 mm
Zakres mocowania D	12,00 - 14,00 mm
odporny na działanie promieni UV	☒