

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
niklowany

Nr kat. 2085682



Wytrzymały dławik kablowy z gwintem PG wg DIN 40430 o konstrukcji nakrętki kołpakowej z dużym obszarem uszczelnienia, odciążenie ciągu i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Zacisk poliamidowy, pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrilowego, z zamocowanym na gwincie pierścieniem O-ring.

Stopień ochrony IP68 przy 5 bar/1 h, badanie wg VDE 0619

Długość gwintu „standardowa”, w oparciu o normę DIN 46320.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.




CuZn	mosiądz
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	2085682
Typ	V-TEC PG36 MS
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Wymiar	PG36
Materiał	Mosiądz
Materiał skrót	CuZn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	21,20 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar E	54,00 mm
Wymiar L maks.	49,00 mm
Wymiar L1	9,00 mm
Wymiar L2	5,50 mm
Wymiar L3	29,00 mm
SW	50,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	☐
Obszar uszczelnienia D	18,00 - 32,00 mm
Obszar uszczelnienia D	0,87 - 1,26 cal
strefy zagrożone wybuchem	☐
Dławik kablowy do kabli płaskich	☐
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Gwint	Pg 36
Rodzaj gwintu	PG

Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint PG,
niklowany

Nr kat. 2085682



Dane techniczne

Długość gwintu	9,00 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	36
Wzmocniona włóknem szklanym	☐
Bezhalogenowy	☐
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	☐
Z przeciwnakrętką	☐
Odporny na uderzenia	☐
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	☐
Zakres temperatur	-20,00 - 100,00 °C
Odciażnik i zabezpieczenie przed przekręceniem D2	20,00 - 32,00 mm
Możliwość odciażania naprężeń	☒