

# Karta charakterystyki technicznej

## Element dystansowy FT

Numery katalogowe: 6416504



Element dystansowy do zastosowania w głowicy typ KU 5 V.  
W celu zwiększenia stabilności należy zawsze stosować element dystansowy, aby płyta głowicy nie została odkształcona podczas przykręcania przelotowymi śrubami z łbem sześciokątnym.



**St** stal

**FT** = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6416504                       |
| Typ                             | DSK 47 FT                     |
| Oznaczenie 1                    | Element dystansowy            |
| Oznaczenie 2                    | do głowicy KI 5 V             |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 80x47x40                      |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 19 kg                         |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

## Element dystansowy FT

Numery katalogowe: 6416504



### Wymiary



|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Wymiar    | 80 x 47 x 40 x 2,5 |
| Długość   | 80 mm              |
| Szerokość | 47 mm              |
| Wysokość  | 40 mm              |

### Dane techniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Do kształtów profili | Profil U |
| Ze śrubami           | brak     |