

# Karta charakterystyki technicznej

## Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010482



Drabina pionowa o wysokości boku 50 mm jest dostarczana w stanie rozmontowanym i musi być skrecona na miejscu.

Pasująca obejma kabłąkowa do szczepła o profilu C to typ 2056U.



**St** stal

**FT** = ocynk ogniowo-zanurzeniowy

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6010482
Typ	SLM 50 C40 4 FT
Oznaczenie 1	Drabinka pionowa ciężka
Oznaczenie 2	ze szczepłami C 40
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	627,833 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


# Karta charakterystyki technicznej

Drabina pionowa ciężka SLM 50, 3 m C40

Numery katalogowe: 6010482



## Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar B (mm)	400 mm
Wymiar szczeliny szczepła	18,00

## Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil U
Wersja szczepła	Profil nieperforowany
Podtrzymanie funkcji	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczepła	600 mm