

Karta charakterystyki technicznej

Opaska kablowa, czarna, odporna na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
Nr kat. 2331832



Opaski kablowe służą do szybkiego i łatwego mocowania kabli i rur do systemów nośnych lub konstrukcji montażowych.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2331832
Typ	565 3.6x150 SWUV
Wymiar	3,6x150mm
Kolor	czarny
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,07 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	3,60 mm
Długość	150,00 mm
Wysokość	1,40 mm
Wymiar B	3,60 mm
Wymiar L	150,00 mm
Wymiar t	1,40 mm
Wymiar	3,6 x 150 mm
Wykonanie	z uzębieniem zewnętrznym
Zamek taśmy	Plastikowy język / nos
Rodzaj mocowania	bez
Powierzchnia opisowa	bez
Bezhalogenowy	☒
Odpinane zamknięcie	☐
Maksymalna średnica pętli	36,00 mm
Temperatura montażu	-30,00 - 90,00 °
Zakres temperatur	-30,00 - 90,00 °C
Przezroczysty	☐
Odblaskowy	☐
Dopuszczenie MIL	☐
Dopuszczenie UL	☒
odporny na działanie promieni UV	☒
Dopuszczenie VG	☐
Wytrzymałość na rozciąganie	180,00 N