

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic®, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6059243



System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6059243                         |
| Typ                             | MKSMU 660 FS                    |
| Oznaczenie 1                    | Koryto kablowe MKSMU            |
| Oznaczenie 2                    | bez perforacji, z szybkozłączem |
| Wytwórca                        | OBO                             |
| Wymiar                          | 60x600x3050                     |
| Materiał                        | Stal                            |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira     |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                    |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                               |
| Jednostka opakowania            | Metr                            |
| Ciężar                          | 583,737 kg                      |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                        |


# Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic®, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6059243



## Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 050 mm |
| Szerokość      | 600 mm   |
| Wysokość       | 60 mm    |
| Grubość blachy | 1 mm     |
| Wymiar B       | 600 mm   |

# Karta charakterystyki technicznej

## Koryto kablowe MKS-Magic®, bez perforacji FS

Numery katalogowe: 6059243




### Dane techniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Wersja połączenia                       | zintegrowany łącznik    |
| System montażowy                        | Podłoga Strop Montaż    |
| Możliwość chodzenia                     | brak                    |
| Podtrzymanie funkcji                    | brak                    |
| Z pokrywą                               | brak                    |
| Perforacja montażowa w dnie             | brak                    |
| Rysunek otworów NATO                    | brak                    |
| Przekrój poprzeczny                     | 358 cm <sup>2</sup>     |
| Przekrój poprzeczny                     | 35800 mm <sup>2</sup>   |
| Stal nierdzewna, wytrawiana             | brak                    |
| Perforacja boczna                       | brak                    |
| Wykonanie szerokorozpiętościowe         | brak                    |
| Typ obciążenia wg IEC 61537             | Typ II                  |
| Długość użytkowa                        | 3000 mm                 |
| Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego | Zamocowanie zatrzaskowe |

### Obciążenie

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| możliwe rozstawy podpór min.  | 1,5 m     |
| możliwe rozstawy podpór maks. | 2,5 m     |
| Rozstaw podpór 1,5 m          | 1,5 kN/m  |
| Rozstaw podpór 1,75 m         | 1,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m          | 1 kN/m    |
| Rozstaw podpór 2,5 m          | 0,5 kN/m  |



#### Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 60

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
  - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
  - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
  - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór