

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, zaślepiony, wysokość 100-150 mm

Numery katalogowe: 7424440



Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 pokrywami zaślepiającymi do prowadzenia przewodów, składająca się z dna kanału (koryto kablowe podłogowe z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokrywy kanału. Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W komplecie znajduje się 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i uszczelki stykowe pokrywy (3 szt. dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300) lub regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami. Z trzema pokrywami zaślepienymi (L = 800 mm).



St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	7424440
Typ	OKA-W20010050
Oznaczenie 1	Kanał zlicowany z wylewką
Oznaczenie 2	zaślepiony
Wytwórca	OBO
Wymiar	2400x200x100
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2,4
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1070,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Kanał, zaślepiony, wysokość 100-150 mm

Numery katalogowe: 7424440



Wymiary



Długość	2 400 mm
Szerokość	200 mm

Dane techniczne

Pokrywa otworu montażowego	brak
Oslony	3
Liczba otworów montażowych	0
Ilość wsówanych przegród	1
Ilość przewidzianych jednostek montażowych	3
Ilość komór	2 St.
System montażowy	Podłoga
Płyta podłogowa	tak
Zamocowanie pokrywy zatrzaskowe	brak
Możliwość montażu uszczelki	tak
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	brak
Możliwość odłączenia	brak
Odpowiednie do szczeliny dylatacyjnej	brak
Ściana z siatki	brak
Wysokość kanału maks.	150 mm
Wysokość kanału min.	100 mm
Grubość materiału pokrywy	4
Minimalna wysokość wylewki z otworem przyłączeniowym	100
Z wyrównaniem potencjałów	brak
Z przegrodą	brak
Z występem	tak
Otwór montażowy	bez
Zakres regulacji maks.	150 mm
Zakres regulacji min.	100 mm
Przekrój poprzeczny	10200 mm ²
Pokrywa zdejmowana	tak
Zamocowanie przegrody_usuń	rasten
Zamocowanie przegrody	zatrzaskiwana