

Nr kat. 1362489



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ognioowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.




A4 Stal nierdzewna 1.4571

Dane podstawowe

Nr kat.	1362489
Typ	ASG 732 63 A4
Wymiar	53-63mm
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4571
Materiał skrót	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 szt.
Waga	5,38 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	94,00 mm
Wymiar B	80,00 mm
Wymiar b	18,00 mm
Wymiar D	53,00 - 63,00 mm
Wymiar D	63,00 mm
Wymiar H1	12,00 mm
Wymiar t1	1,50 mm
Wymiar t2	1,50 mm
Wymiar x	15,00 mm
Odległość od ściany	☒
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj mocowania do średnicy	Połączenie gwintowane 53 ÷ 63 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☒
Bezhalogenowy	☒
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	☐
Grubość materiału	381,00 mm
Zakres mocowania D odporny na działanie promieni UV	☒