

Karta charakterystyki technicznej

Zaprawa iniekcyjna w kartuszu 420 ml

Nr kat. 3497803



Zaprawa kompozytowa winyloestrowa, wolna od styrenu, do mocowania dużych obciążeń za pomocą prętów kotwiących. Kartusz zawiera 1 końcówkę miksującą, do stosowania z pistoletem typu VM-P 380 Profi.

Europejska Aprobata Techniczna dla betonu zarysowanego i niezarysowanego oraz murów z cegieł pełnych i perforowanych. Odporność sejsmiczna w betonie dla kategorii C1. Dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w betonie i murze, w klasie odporności ogniowej do 120 minut.

Temperatura podłoża podczas obróbki -10 °C do + 40 °C (beton), temperatura otoczenia po całkowitym utwardzeniu -40 °C do + 120 °C (w betonie). Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu, zachowuje trwałość przez co najmniej 18 miesięcy.

Dane podstawowe

Nr kat.	3497803
Typ	VMU plus 420
Wymiar	420ml
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	83,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Zastosowanie kleju	Budowa / montaż
Proces utwardzania	2 składniki
Spis treści	420,00 ml
Z pędzlem	<input type="checkbox"/>
Formularz dostawy	Kartusz
Przezroczysty	<input type="checkbox"/>