


Karta charakterystyki technicznej

GOLDEN SPRINT, z rowkiem krzyżowym



Nr kat. 3195201



Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pasywowana na żółto, powłoka z hostafionu, łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym do wkrętaka (Poizdrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Poizdrive rozm. 3).

Użycie śrub Sprint pozwala zaoszczędzić na czasie wkręcania w stosunku do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny. Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty gipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3195201
Typ	4758 4.0x15
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż., napęd +/- szczelina
Wymiar	4x15mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	200 szt.
Waga	0,10 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	15,00 mm
Wymiar L	15,00 mm
Wymiar D	4,00 mm
Hartowany	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica łba	7,50 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Grubość	4,00 mm
Dwukanałowe	<input checked="" type="checkbox"/>

