

# Karta charakterystyki technicznej

## Kołek wbijany, wersja z kołnierzem

Nr kat. 3492008



Kotwa wbijana do pojedynczego mocowania systemów nienośnych w betonie niespękanym oraz do wielokrotnego mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym.

Testowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej, klasa odporności ogniowej R 120 zgodnie z Europejską Aprobata Techniczną ETA-02/0020 (opcja 7) i Europejską Aprobata Techniczną ETA-05/0116.

Montaż z narzędziami do znakowania i pobijania.



**A4** stal nierdzewna

### Dane podstawowe

Nr kat.	3492008
Typ	ES M 10x40 A4
Wymiar	10x40
Materiał	Stal nierdzewna A4
Materiał skrót	A4
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne

	Długość	40,00 mm
	Wymiar L	40,00 mm
	Wymiar	10x40 mm
	Wykonanie	Udar
	Przyrząd mocujący	inne
	Głębokość wierconego otworu	40,00 mm
	Średnica otworu	12,00 mm
	Min./maks. głębokość wkręcania	11,00 - 15,00 mm
	Gwint	M10
	gwint metryczny	10
	Samowiercąca	<input type="checkbox"/>
	Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	2,00 kN
	Dostępne aprobaty	<input checked="" type="checkbox"/>