

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 0°, Multistandard, pojedyncze

Nr kat. 6120739



Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, Multistandard, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 5/6/10/13 A, 250 V~.



Gniazdo to nie może być używane w Europie. Należy przestrzegać krajowych norm i wytycznych

PC Poliwęglan

Dane podstawowe

Nr kat.	6120739
Typ	STD-MS0 SWGR1
Kolor	grafit
Numer RAL	7021
Materiał	Poliwęglan
Materiał skrót	PC
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	3,95 kg/100 szt.

Dane techniczne



Szerokość	45,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Pokrywa	Płytką centralną
Zamykany	☐
Rodzaj połączenia	Zacisk śrubowy
Nadruk/oznaczenie	bez nadruku
Wykonanie	pojedyncze 0°
Wykonanie	,
Wersja powierzchni	nie dotyczy
Wersja gniazda zasilającego/wyłącznika	inne
Wykonanie	Gniazdo zasilające Multistandard
Liczba biegunów	2
Ilość elementów	1
Liczba gniazd zasilających z możliwością przełączania	0
Mechanizm wyrzutowy	☐
Rodzaj mocowania	zazębić
Pole opisowe	☐
Temperatura eksploatacji	-5,00 - 40,00 °C
Wyłącznik selektywny	☐
do trudnych warunków (wg VDE)	☐
Bezhalogenowy	☐

Karta charakterystyki technicznej

Gniazdo zasilające 0°, Multistandard, pojedyncze

Nr kat. 6120739



Dane techniczne

Zabezpieczenie przed dziećmi	☒
Pokrywa	☐
Lampka kontrolna	☐
Z włącznikiem/wyłącznikiem	☐
Z bezpiecznikiem	☐
Z oświetleniem funkcyjnym	☐
Z oświetleniem orientacyjnym	☐
Rodzaj mocowania	Kanał podparapetowy
Napięcie znamionowe	250,00 V
Stopień ochrony	inne
Specjalne zasilanie elektryczne	bez specjalnego zasilania elektrycznego
Gniazda zasilające ką.	0°
Przezroczysty	☐
Ochrona przeciwprzepięciowa	☐
Przekręcona wkładka centralna	☐