

Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047725



System rur instalacyjnych z tworzywa sztucznego bezhalogenowego zgodnie z EN 61386 (kod: 44321), do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.



akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2047725
Typ	KH50 LGR
Oznaczenie 1	Rura z tworzywa sztucznego
Oznaczenie 2	bezhalogenowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø50, 3000mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	15
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	37,7 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047725



Wymiary



Długość	3 000 mm
Wymiar D	50 mm
Wymiar L	3 000 mm
Wymiar m	M50
Wymiar t	2,1 mm

M50

3000

Karta charakterystyki technicznej

Rurka z tworzywa sztucznego, sztywna, bezhalogenowa

Numery katalogowe: 2047725



Dane techniczne

Wytrzymałość na zginanie	Sztywne
Wytrzymałość na zgniatanie	ciężkie (1250 N)
Temperatura użycia maks.	+ 90 °C
Temperatura użycia min.	- 15 °C
Wielkość:	M50
Bezhalogenowy	tak
Kod klasyfikacji	0
Wytrzymałość uderowa	ciężkie (2,0 kg/300 mm)