



CoreLine Trunking Gen2

LL217X 7x1.5 BC

Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 to system linii świetlnych zaprojektowany z myślą o prostocie. Dostępne oprawy mają różne długości, strumienie świetlne i rozsyły zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań. System CoreLine Trunking Gen2 łatwo integruje się z oprawami punktowymi i czujnikami, zapewniając niezmienną, wysoką jakość oświetlenia oraz poprawioną ochronę przed przypadkowym zalaniem. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, dzięki czemu prace modernizacyjno-remontowe przebiegają szybciej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Certyfikaty i zastosowania	
Kolor akcesorium	Biel	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Rodzina produktów	LL217X [Coreline Trunking Gen2]	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Tier	Wartość	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane techniczne produktu	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Nazwa produktu na zamówieniu	LL217X 7x1.5 BC
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Pełna nazwa produktu	LL217X 7x1.5 BC
Mechanika i korpus		Full EOC	871951410846200
Całkowita długość	1700 mm	Kod zamówienia	10846200
Całkowita szerokość	80 mm	Materiał Nr (12NC)	910925867589
Całkowita wysokość	50 mm	Numerator - Quantity Per Pack	1
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	50 x 80 x 1700 mm	EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514108462
Materiał	Stal		

CoreLine Trunking Gen2

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8719514108462

Rysunki techniczne

