



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Obudowane stateczniki do zastosowania w lampach SON (T) (PLUS), HPL, HPI i MH o mocy nominalnej 1000 W i więcej

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba


Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Pełna nazwa produktu	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207
Full EOC	871150006237600
Kod zamówienia	06237600
Materiał Nr (12NC)	913700217303
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500996657
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711500062376

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

