



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Obudowane stateczniki do zastosowania w lampach SON (T) (PLUS), HPL, HPI i MH o mocy nominalnej 1000 W i więcej

Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	380 do 415 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz

Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba


Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Pełna nazwa produktu	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Full EOC	871150074276600
Kod zamówienia	74276600
Materiał Nr (12NC)	913700232103
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500996695
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711500742766

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

