



# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/ HPI

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                              | Pełna nazwa produktu            |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Napięcie wejściowe                    | 230 V                        | Pełna nazwa produktu            | BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Częstotliwość linii                   | 50 Hz                        | Full EOC                        | 871869674078100              |
| Częstotliwość wejściowa               | 50 Hz                        | Kod zamówienia                  | 74078100                     |
| Okablowanie                           |                              | Materiał Nr (12NC)              | 913700751926                 |
| Rodzaj złącza                         | Śruba                        | Numerator - Quantity Per Pack   | 1                            |
| Certyfikaty i zastosowania            |                              | EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718696740781                |
| Oznaczenia Certyfikatów               | Znak CE Certyfikat ENEC      | Numerator - Packs per outer box | 6                            |
|                                       |                              | EAN/UPC - Opakowanie            | 8718696740798                |
| Dane techniczne produktu              |                              |                                 |                              |
| Nazwa produktu na zamówieniu          | BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz |                                 |                              |

## HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

### Rysunki techniczne



| Product                      | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 118 mm | 94 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

