



Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych,
stal szlachetna

181113

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- zwierny	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	12 V
Napięcie znamionowe	12 V

Prąd

Prąd znamionowy	1,5 A
-----------------	-------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	Stal nierdzewna
Kolor	wygląd: stal nierdzewna
Kolor RAL	RAL 9022
Materiał/obróbka	nikiel szczotkowany
Materiał	nikiel
Powierzchnia	mat
- mosiądz, uszlachetniony	

Wymiary

głębokość	19,7 mm
Głębokość montażu	13 mm
Wysokość	22 mm
Szerokość	22 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi	
-------------------------	--

Dostawa

Z żarówką	nie
-----------	-----

Wyposażenie

Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	1

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...60 °C
---------------------	-------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker TS
-------------------------	-----------

Instrukcje

- Możliwość podłączenia do instalacji Funkbus, radiowych KNX lub KNX przez interfejsy systemowe.

Alternatywny element sterujący do układów przekaźnikowych.
