



one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestaw zwierny, 1 zestaw rozwierny

503501

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Wykonanie	oddzielne zaciski wejściowe

#### Funkcje

Kąt odchylenia klawisza	3,5 °
-------------------------	-------

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- 1 zestaw zwierny, 1 zestaw rozwierny, rozdzielne zaciski wejściowe	

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

#### Wymiary

głębokość	41,6 mm
Głębokość montażu	31,3 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

#### Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
- z zaciskami wtykowymi	

#### Wyposażenie

- możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym
- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM