



one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

505601

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Karta hotelowa
-----------------------------	----------------

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	2 A
-----------------	-----

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

Wymiary

głębokość	41 mm
Głębokość montażu	31,2 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
- z zaciskami wtykowymi	

Wyposażenie

Liczba styków NC	1
------------------	---

Liczba styków NO	1
------------------	---

- z możliwością podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej i żarowej z zaciskiem neutralnym
 - do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
--------------	-------------------------

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------
