



LT podstawa bezpiecz. NH2 3P 400 A szyny Cu 40mm
zaciski śruba M10

LT252U

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	system szynowy

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 / 690 V
--	-----------

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
---------------------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	400 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 315 / 355 / 400 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	400 A

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG, gL, aM, aR, gR, gF, gRB, URB, URD
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH2

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	70 W
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej	34 W
Energia tracona w przewodach	67 W

Materiał

Waga miedzi w produkcji	1173 g
Kolor	RAL 7035

Wymiary

Głębokość produktu	130 mm
Szerokość produktu	210 mm
Szerokość szyn zbiorczych	12 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	8 Nm
Możliwość montażu pionowego	tak

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	70 / 300mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	70 / 300mm
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Szyna 40 mm
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

Wyposażenie

Mechanizm obrotu	nie
------------------	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	IEC 60947-3, EN 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	tak

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-20...60 °C