



W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, szary

6719323515

**Konstrukcja**

Wykonanie 4 wprowadzenia przewodu

**Materiał**

Kolor linii dekoracyjnej szary/jasnoszary  
Kolor ciemnoszary  
Kolor RAL RAL 7011  
Materiał tworzywo termoplastyczne  
Powierzchnia mat

**Wymiary**

głębokość 56 mm

**Instalacja / Montaż**

Montaż do montażu poziomego

**Podłączenie**

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania

**Przewód**

- 2 dodatkowe boczne wprowadzenia przewodu
- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

**Wyposażenie**

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza -15...30 °C

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do  
pomieszczeń wilgotnych

---

Główna linia projektowa

Berker W.1

---

**Instrukcje**

---

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.

---