



## univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x800x160

FWB53S

### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	nie

### Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

### Materiał

Waga miedzi w produkcie	0,123 kg
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana

### Wymiary

Głębokość produktu	165 mm
Głębokość wewnętrzna	156 mm
Wysokość produktu	800 mm
Wysokość montażu	800 mm
Szerokość produktu	800 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	12
-------------------------	----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	15
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK09