



univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160

FWB73N

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu tak

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak
Nadaje się do multimediów nie

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach
Liczba zamków 1
Liczba drzwi 2
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał blacha stalowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość produktu 165 mm
Głębokość wewnętrzna 156 mm
Wysokość produktu 1100 mm
Wysokość montażu 1100 mm
Szerokość produktu 800 mm
Szerokość w jednostkach podziału 36
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	12
-------------------------	----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	17
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	17
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK09