



cosmos Rozdzielnica 2x12M n/t, IP40, drzwi transparentne

VD212TP

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

#### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Stopień ochrony z drzwiami.	40
Zamykany	nie
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	tak

#### Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

#### Wymiary

Głębokość produktu	92,5 mm
Głębokość wewnętrzna	72 mm
Wysokość produktu	326,5 mm
Szerokość produktu	294 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP40
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	nie

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------