



Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 10mm² 57M

KDN363B

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
-----------------	-----

Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular devices
---------------------------	-----------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 / 400 V
--	-------------

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	400 V
---------------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy I _n	63 A
--------------------------------	------

Materiał

Kolor	szary
-------	-------

Wymiary

Długość	1000 mm
Pitch	17,8 mm

Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą / Quick Connect

Wyposażenie

Liczba podłączeń	57 C
------------------	------

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
-----------	-----