



Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 40A, rozmiar 1

HAB404

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P
Forma	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09

Funkcje

Przełącznik kierunku	nie
----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Zintegrowany napęd silnikowy	nie
------------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 / 415 V
Częstotliwość	50 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U _i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	8000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	40 A
Prąd znamionowy I _n	40 A
Prąd zwarciový z bezpiecznikami gI-gG	50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	1,26 kA
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	40 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	40 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	40 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,6 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	0,9 W
Moc znamionowa łączeniowa dla napięcia znamionowego 400 V dla AC1	26 kW

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Zamykany	tak
----------	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	16mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Opcjonalny napęd silnikowy	nie
----------------------------	-----

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...70 °C
---------------------	-------------