



SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up1,5kV styk

SPA801

**Charakterystyka elektryczna**

Klasa kontroli typu 1 IEC61643-11	tak
Częstotliwość	50/60 Hz

**Prąd**

Bezpiecznik	315 A
-------------	-------

**Parametry elektryczne**

Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0,14 / 1,5 mm
---	---------------

**Konfiguracja sieci**

Rodzaj sieci	TT/TN-S
--------------	---------

**Wymiary**

Głębokość produktu	67 mm
Wysokość produktu	95,2 mm
Szerokość produktu	142,4 mm

**Instalacja / Montaż**

Moment dokręcający	4,5 Nm
--------------------	--------

**Wyposażenie**

Ze stykiem zdalnym	tak
--------------------	-----

**Norma**

Dopuszczenia / atesty	CE, VDE, KEMA
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T1, T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

**Bezpieczeństwo**

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-40...80 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C