




tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łążeń ciętych 65x130,
biały

BR6513079016



Konstrukcja

| | |
|--------|---------|
| Montaż | zaciski |
|--------|---------|

Funkcje

| | |
|--------------------------|-----|
| Maskownica łążeń ciętych | tak |
|--------------------------|-----|

Konfiguracja

| | |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie | tak |

Kompatybilność

| | |
|-------------------|------------------------|
| Zgodność produktu | BR, BRS, BRA, BRH, BRN |
|-------------------|------------------------|

Połączenia

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---|-------|
| Szerokość pokrywy 1 | 80 mm |
| Szerokość pokrywy | 80 mm |
| Liczba możliwych do zamontowania pokryw | 1 |

Materiał

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kolor | RAL 9016 |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | blacha stalowa ocynkowana |
| Grupa materiałowa | metal |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

Wymiary

| | |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału | 68 mm |
| Szerokość kanału | 130 mm |
| Wymiar a | 25 mm |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-1 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP40 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Odporność na porażenia | IK08 |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...90 °C |
|---------------------|------------|