



tehalit.GBD(A) 50085 Kąt zewnętrzny alu

GBD500853ALU

Konstrukcja

Montaż	Krawędziowy
--------	-------------

Funkcje

Maskownica łączy ciętych	tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
Symetrycznie	tak

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	bez łącznika podstawy
----------------------	-----------------------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	zewnątrzna
Pokrywa z uszczelką	nie
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Kolor	aluminium
Materiał	ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	malowane na mokro

Wymiary

Wysokość kanału	56 mm
Szerokość kanału	85 mm

Ustawienia

Zakres	83 / 140 °
--------	------------

Wypożenie

Z klamrą zaciskową kabla	nie
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-30...90 °C
---------------------	-------------