



tehalit.GBD(A) 50085 Kąt płaski alu

GBD500855ALU

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie           | tak |

#### Połączenia

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|   |   |
|---|---|
| Liczba możliwych do zamontowania pokryw | 1 |
|---|---|

#### Materiał

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kolor        | aluminium |
| Materiał     | ABS       |
| Powierzchnia | naturalne |

#### Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Wysokość kanału  | 56 mm |
| Szerokość kanału | 85 mm |

#### Ustawienia

|        |      |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

#### Wyposażenie

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z klamrą zaciskową kabla | nie |
| Z folią ochronną         | nie |

#### Norma

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |
|---------------------------|--------|

#### Bezpieczeństwo

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony        | IP40 |
| Bezhalogenowy          | tak  |
| Odporność na porażenia | IK07 |

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza

-30...90 °C

---