



tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 3x1,5mm

EUS315

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Montaż	wtykany

Konfiguracja

Wersja	inne
--------	------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
---------------------	-------

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy U_c	255 V
Napięciowy poziom ochrony U_p	1,3 kV
Stopień ochrony U_p L-PE / N-PE IEC61643-11	1,5 kV

Prąd

Prąd znamionowy I_n	16 A
Znamionowy prąd wyładowczy	3 kA
Prąd obciążenia nominalnego I_L	16 A

Materiał

Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne

Wymiary

Głębokość produktu	44 mm
Długość	71 mm
Szerokość produktu	71 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	1,5mm

Wyposażenie

Ze stykiem zdalnym	nie
--------------------	-----

Norma

Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T3
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP00
Bezhalogenowy	tak