



Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 32A 400VAC QuickBar

SBN433QC

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	440 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	6000 V

Prąd

Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC21 w kategorii B	32 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	32 A
Prąd znamionowy I_n	32 A
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s	0,48 kA
Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym	32 A
Dopuszczalne obciążenie prądem AC21 kategorii A	32 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC22 w kategorii B	32 A
Zdolność włączania prąd zwarcioowy I_{cm} przy 415V AC677 A według IEC 60947-3	

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,4 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	1,1 W

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	5000
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)	5000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	60000

Wymiary

Głębokość produktu	69 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	70 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,8 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	2,5 / 16mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	2,5 / 25mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba styków NO	4
Akcesoria dodatkowe	tak
Przezroczysta osłona pola opisowego	tak

Norma

Norma	IEC 60947-3
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...50 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	2
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C