



mechanizmy; Łącznik wieloklawiszowy seryjny

3035

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Kąt odchylenia klawisza	3,5 °
-------------------------	-------

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- seryjny	

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	42 mm
Odstęp do zestyku	> 3 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
------------------------	----------------

Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
------------------------	---------------

Rodzaj przyłącza	Quick Connect
------------------	---------------

- z zaciskami wtykowymi

Wypożenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Odporność na porażenia	IK07
------------------------	------

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
--------------	-------------------------

Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
-------------------------	-------------------------