



633023

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- 3 x 1-biegunowy wyłącznik	

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe	400 V AC

#### Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

#### Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

#### Wymiary

głębokość	42 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

#### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

**Wyposażenie**

---

- możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym

---

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP20
Odporność na porażenia	IK07

---

**Oznaczenie**

---

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

---