



systo Łącznik klawiszowy schodowy opcja podświetlenia
10AX / 250V a.c. 2M biały

WS002



Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Liczba kluczy	1

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
- nie	

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

Pojemność

Liczba modułów dla WA	2
-----------------------	---

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	lakierowany

Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Szerokość produktu	45 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	różne
--------	-------

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	min. 2x1 mm - maks. 2x2,5 mm
Rodzaj podłączenia	Quick Connect
Rodzaj styku	2-kierunkowy
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie
---------------------------------------	-----

Wyposażenie

Przezroczysta osłona pola opisowego	nie
- do połączenia z podświetleniem	

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

Oznaczenie

Seria	systo
-------	-------