




tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x85mm biały

GBD5008509016



Konfiguracja

| | |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie | tak |

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|----------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | 45x45 mm |
|-----------------------------|----------|

Połączenia

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Łącznik podstawy poza zestawem |
|----------------------|--------------------------------|

Pojemność

| | |
|--|---------|
| Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia | 14 / 20 |
|--|---------|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|---|------------|
| Montaż pokrywy | wewnętrzna |
| Szerokość pokrywy | 45 mm |
| Liczba możliwych do zamontowania pokryw | 1 |

Materiał

| | |
|-------------------|-----------|
| Kolor | RAL 9016 |
| Kolor RAL | RAL 9016 |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |

Wymiary

| | |
|------------------|---------|
| Wysokość kanału | 56 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość kanału | 85 mm |

Przewód

| | |
|---------------------------------|---------|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 4500 mm |
|---------------------------------|---------|

Wyposażenie

| | |
|-----------------------------|-------|
| Liczba montowanych przegród | 1 |
| Liczba komór / przedziałów | 1 / 2 |
| Z klamrą zaciskową kabla | nie |
| Z folią ochronną | tak |

Norma

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-1 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP40 |
| Bezhalogenowy | nie |
| Odporność na porażenia | IK07 |

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...60 °C |
|---------------------|------------|

Temperatura

| | |
|-----------------------|------------|
| Temperatura otoczenia | -5...60 °C |
|-----------------------|------------|