

Opis produktu

MKey Lockout key

MKey Lockout key Lockout key



Ogólne informacje

Typ produktu	MKey Lockout key
Kod zamówieniowy	2TLA050040R0401
Numer EAN	7350024478686
Opis katalogowy	MKey Lockout key Lockout key
Opis	Klucz blokady konserwacyjnej kompatybilny ze wszystkimi wyłącznikami bezpieczeństwa Mkey. Zapewnia wiele otworów na kłódkę i jest używany podczas konserwacji, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	7218918000
Typ produktu	Key switch accessory
Nazwa produktu	Lockout key

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
---------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2TLC172244M0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	33 mm
Wysokość netto	3 mm
Szerokość netto	84 mm
Masa netto	0.056 kg

Dane techniczne

Do użytku z	MKey
-------------	------

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	None available
Deklaracja zgodności UE	2TLC172101D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010183D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	56 g
EAN opakowania (poziom 1)	7350024478686

Klasyfikacje

eClass	V11.1 : 27371303
ETIM 7	EC002594 - Accessories for position switches

ETIM 8	EC002594 - Accessories/spare parts for position switches
ETIM 9	EC002594 - Accessories/spare parts for position switches
UNSPSC	31251516
Kod klasyfikacji	R

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wyłączniki i zamki bezpieczeństwa

