

ONTEC G E1E 301 M ST B

TM-OG.EESTM300B



Nr: 03A23



Nr: 4420/2021
Ważny do:
05.09.2026



Nr: 88-128652
Ważny do:
24.06.2025



Nr:
B_BK_60212_0267
Ważny do:
30.06.2026



Nr: 0323




Nr: 2247418.02-
UAE
Ważny do:
24.06.2025



Nr: 0323



Producent	TM Technologie
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji
Rodzina	ONTEC G
Znamionowy czas pracy	3 h
Tryb pracy	M
Rodzaj testu	standard
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Temperatura barwowa	5700 K
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy
Źródło światła	LED
Żywotność źródła LED	50000 h
Struktura koloru	matowa , satyna, gładka
Moc źródła światła	1.5 W
Temperatura minimalna/Temperatura maksymalna	10 °C , 35 °C
Materiał obudowy	tworzywo
Klasa ochronności	II
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK05
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 0.57Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.