

Opis produktu

3/3VF10

3/3VF10 Drzwi ogniotrwale, Field width: 3, 1345 mm x 1045 mm x 51 mm, IP54



Ogólne informacje

Typ produktu	3/3VF10
Kod zamówieniowy	2CPX043398R9999
Numer EAN	4011617433989
Opis katalogowy	3/3VF10 Drzwi ogniotrwale, Field width: 3, 1345 mm x 1045 mm x 51 mm, IP54
Opis	Drzwi ogniotrwale jednostrzydlowe 30 min 1345x1045x (WxS)

Dane techniczne

Ocena zagrożenia palnością	E30
Rodzaj pomiaru	Protective door
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB)	"
Typ obudowy	Fire protection door
Minimalna wysokość obudowy	3
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Powlekane powierzchniowo

Material	Inny
Liczba modułów do zabudowy	252
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Material Compliance

Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	1045 mm
Wysokość netto	1345 mm
Głębokość / długość netto	51 mm
Masa netto	71 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	71 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Kod klasyfikacji	U

Safety Information

Integralność obwodu	E 30
---------------------	------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotwarte → VF

