

Opis produktu

64764-84-500

64764-84-500 WD 180 flex, multi sensor



Ogólne informacje

Typ produktu	64764-84-500
Kod zamówieniowy	2CKA006800A3001
Numer EAN	4011395293782
Opis katalogowy	64764-84-500 WD 180 flex, multi sensor

Opis

Movement detector sensor with measurement of ambient light. For automatic switching of devices dependent on motion and brightness. Push switch function possible at all times. For detection down to the floor. For detection in stairwells. With 4 detection levels. In combination with dimmer insert flex: dimming function of lighting and selectable light value storage. With enabling of pre-warning of switch-off for stairwell operation. Compatible with all free@home flex inserts. Adjusting elements on rear side. Multi-lens: suitable also for mounting heights of 2.20 m. Extension of the detection range by means of master/slave combination. With continuous light/continuous Off function. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Surveillance density: 54 sectors with 224 switching segments. Switch-off delay: approx. 10 sec - 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable. For relay insert flex, 1gang, 64811 U. For e-contact insert flex, 1gang, 64814 U. For series relay insert flex, 2gang, 64821 U. For LED touch dimmer insert flex, 1gang, 64851 U. For extension insert flex, 64891 U. Mounting height: 31 mm.

Informacje dodatkowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +45 °C
Funkcja aplikacji	Electrical Load and Light Control
Marka	ABB

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

CN8	8538 90 99
Kolor	studio white
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)
Kod taryfy celnej	85389099
Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2CKA000073B5216
Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E4317
Stopień ochrony	IP20
Cykl pracy	Maximum 30 minute [unit of time]
Numer EAN	4011395293782
eClass	V11.0 : 27144008
E-Numer (Finlandia)	2619472
E-Numer (Szwecja)	1301523
ETIM 7	EC000138 - Sensor element for movement sensor
ETIM 8	EC000138 - Sensor element for movement sensor
Instrukcje i podręczniki	2CKA000073B5101 2CKA000073B5124 2CKA000073B5125 2CKA000073B5126 2CKA000073B5127 2CKA000073B5128
Opis	64764-84-500 WD 180 flex, multi sensor
Materiał	Thermoplastic
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Minimalny czas przełączania	Switch-On 10 second [unit of time]
Rodzaj pomiaru	Movement sensor
Typ montażu	Flush Mounted
Długość opakowania (poziom 1)	78 mm
EAN opakowania (poziom 1)	4011395293782
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.106 kg
Wysokość opakowania (poziom 1)	58 mm
Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	92 mm
Typ produktu	Busch-Watchdog 180 flex, comfort sensor
Głębokość / długość netto	44 mm
Wysokość netto	63 mm
Masa netto	34 g
Szerokość netto	63 mm
Grupa produktowa	flexTronics
Kolor RAL	RAL 9016 - Traffic White
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
Data RoHS	20201020
Dane RoHS	2CKA200000E7399
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Jednostka sprzedaży	sztuکا
Zakres wykrywania czujnika	Horizontal 13 ... 180 °
Krótki opis	64764-84-500 WD 180 flex, multi sensor
Zasięg transmisji	Frontally 8 m Sideways 8 m
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
ETIM 9	EC000138 - Sensor element for movement sensor
Design Range	63x63 future linear Busch-axcent Busch-axcent pur solo carat future
Application Sub Function	Switching Dimming Motion Detection
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20230825

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A3042	Relay insert 1 gang(s) 230 V	64811 U-500	1	sztuکا
2CKA006800A3048	Standard Outputs 1 gang(s) 230 V	64814 U-500	1	sztuکا
2CKA006800A3045	Relay insert 2 gang(s) 230 V	64821 U-500	1	sztuکا
2CKA006500A0013	Dimmer insert Push button 1 gang(s) 230 V	64851 U-500	1	sztuکا
2CKA006800A3051	Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units 1 gang(s) 230 V	64891 U-500	1	sztuکا

