

Opis produktu

# 64754-183-500

## Presence Detector flexTronics 24 m aluminium silver



### Ogólne informacje

Typ produktu	64754-183-500
Kod zamówieniowy	2CKA006800A3033
Numer EAN	4011395293997
Opis katalogowy	Presence Detector flexTronics 24 m aluminium silver

Opis	<p>Presence detector sensor with mixed light measurement.          With Sky lens: Suitable for mounting height till 12 m.          For switching lighting systems that depend on brightness and movement.          Circular detection range (for mounting height of 6 m / 12 m): Walking persons up to Ø 18 m / Ø 24 m          Extension of the detection range by main unit/extension unit combination.          On wall / on ceiling height: 35 mm          For semiautomatic and fully automatic operation.          Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input.          With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.          With detection LED at test mode.          Adjustment elements accessible on the front side.          Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments.          Switch-off delay: approx. 1 min. - 30 min. or short-time pulse.          Compatible with all ABB flexTronics inserts.          For relay insert flex, 1gang, 64811 U-500.          For series relay insert flex, 2gang, 64821 U-500.          For e-contact insert flex, 1gang, 64814 U-500.          For LED touch dimmer insert flex, 1gang, 64851 U-500.          For extension insert flex, 64891 U-500.</p>
------	---

### Installation

Instrukcje i podręczniki	2CKA000073B5251 2CKA000073B5252 2CKA000073B5253 2CKA000073B5254 2CKA000073B5255 2CKA000073B5256
Typ montażu	Flush Mounted Surface Mounted
Pozycja montażu	Ceiling
Wysokość montażu	Optimum 12 m

## Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001673B9577
Karta danych, informacje techniczne (część 2)	2CKA000073B5216
Skala	24 m
Grupa produktowa	flexTronics
Minimalny czas przełączania	Switch-On 60 second [unit of time]
Typ czujnika	Passive infrared

## Electrical

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
---------------------------	-------------

## Design

Material	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9006 - White Aluminium
Kolor	aluminium silver

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E7455
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	-5...45 °C
Stopień ochrony	IP20

## Wymiary

Szerokość netto	93.7 mm
-----------------	---------

Wysokość netto	93.7 mm
Głębokość / długość netto	45.5 mm
Masa netto	84.5 g

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC000138 - Sensor element for movement sensor
eClass	V11.0 : 27144008
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006800A3042	Relay insert 1 gang(s) 230 V	64811 U-500	1	sztuka
2CKA006800A3048	Standard Outputs 1 gang(s) 230 V	64814 U-500	1	sztuka
2CKA006800A3045	Relay insert 2 gang(s) 230 V	64821 U-500	1	sztuka
2CKA006500A0013	Dimmer insert Push button 1 gang(s) 230 V	64851 U-500	1	sztuka
2CKA006800A3051	Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units 1 gang(s) 230 V	64891 U-500	1	sztuka
2CKA006899A2371	Presence Detector aluminium silver	6883-183-500	1	sztuka

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - StandAlone Electronics → Presence Detector → Professional Series

