


Opis produktu

# 6320/10-83-500

## 6320/10-83-500 triton 1/2gang MF/IR



### Ogólne informacje

Typ produktu	6320/10-83-500
Kod zamówieniowy	2CKA006320A0008
Numer EAN	4011395138779
Opis katalogowy	6320/10-83-500 triton 1/2gang MF/IR
Opis	Z wbudowanym zaciskiem magistrali KNX. Z polem do etykietowania. Przezroczysta karta etykiet z standardowymi symbolami w zestawie. Przełącznik dźwigni lewo/prawo (przełączanie/podświetlanie/roleta/nadawca wartości/sceny świetlne/funkcja wentylatora).

### Installation

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-ba_73_1_7426_6320-500-Man
Typ montażu	Flush Mounted

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001473B8838
Liczba punktów aktywacji	1
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)

Grupa produktowa	KNX
Waga baterii	0 g
Liczba baterii	0

## Design

Wykończenie pokrywy	Lacquered Matt
Materiał	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9006 - White Aluminium
Kolor	aluminium silver

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E5611
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20

## Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	84 mm
Głębokość / długość netto	33 mm
Masa netto	59 g
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	10 mm

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1515
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143138
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Busch-triton® → 1/2 fold

