

Opis produktu

# 6320/50-20-500

## 6320/50-20-500 triton 5/10gang MF/IR



### Ogólne informacje

Typ produktu	6320/50-20-500
Kod zamówieniowy	2CKA006320A0032
Numer EAN	4011395139110
Opis katalogowy	6320/50-20-500 triton 5/10gang MF/IR
Opis	Z wbudowanym zaciskiem magistrali KNX. Z polem do etykietowania. Przełącznik dźwigni w lewo/prawo (przełączanie/regulacja/roleta/nadawca wartości/sceny świetlne/funkcja wentylatora).

### Installation

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-ba_73_1_7426_6320-500-Man
Typ montażu	Flush Mounted

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CKA001473B8838
Liczba przycisków	5
Liczba punktów aktywacji	10
Kompatybilne systemy	KNX (TP)

magistralowe	
Grupa produktowa	KNX
Liczba baterii	0

## Design

Wykończenie pokrywy	Lacquered Matt
Materiał	Thermoplastic
Kolor	platinum

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E5625
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplloatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20

## Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	159 mm
Głębokość / długość netto	33 mm
Masa netto	221 g
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	10 mm

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1530
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143138
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Busch-triton® → 5/10 fold

