

Opis produktu

## E215-16-11E

Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 1NC, El. Color: Żółty, MW: 0.5



### Ogólne informacje

Typ produktu	E215-16-11E
Kod zamówieniowy	2CCA703153R0001
Numer EAN	7612270938841
Opis katalogowy	Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 1NC, El. Color: Żółty, MW: 0.5
Opis	Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: yellow, Module width 0,5

### Dane techniczne

Normy	EN60068-2-1 EN60068-2-2 EN60068-2-30 DIN EN 60669-1 VDE 0632-1 UL508
Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	Lamp 48 ... 48 V
Znamionowe napięcie pracy	acc. to EN 250 V AC acc. to UL 508 240 V AC
Maksymalne napięcie przełączania	250 V
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Częstotliwość	50/60 Hz

znamionowa (f)	
Straty mocy	0.5 W
Moc	0.72 W
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie otwartych	1
Ilość styków głównych NC	1
Ilość styków głównych NO	1
Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)	0
Liczba biegunów	2
Momenty dokrecające	1.2-1.5 N·m
Typ przełącznika	Double Interrupting Contacts
Materiał przewodnika	Copper
Dostępne opcje	1 NO + 1 NC
Uwagi	Sealable in the On and Off positions
Kolor	Yellow
Kolor elementu sterującego	Żółty
Przekrój kabli	Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup> Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup> Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup>

## Material Compliance

Dane RoHS	2CCC441014D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20170426
Deklaracja REACH	2CCC005047D0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25...+55 °C Przechowywanie -40...+70 °C
Stopień ochrony	IP20
Informacje środowiskowe	2CCC441003C0201

## Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	0.5
Szerokość netto	9 mm
Wysokość netto	85 mm
Głębokość / długość netto	68 mm
Masa netto	49 g
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	75 mm

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	496 g
E-Numer (Finlandia)	2312348
E-Numer (Szwecja)	2102804
Numer E (Szwajcaria)	467560078

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108466A3845
Certyfikat CCC	9AKK108466A3830
Deklaracja zgodności UE	2CCC441014D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	9AKK108467A6137
Certyfikat VDE	9AKK107991A9822

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC441003C0101
---	-----------------

### Klasyfikacje

ETIM 8	EC001546 - Push button for distribution board
ETIM 9	EC001546 - Push button for distribution board
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27142302
Kod klasyfikacji	S

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

