

Opis produktu

65P12X32

65P12X32 Obudowa instalacyjna (pusta) ,
 Natynkowy, 36 modules, 3 row(s), IP65, Door:
 Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 600
 mm x 320 mm x 155 mm



Ogólne informacje

Typ produktu	65P12X32
Kod zamówieniowy	1SL1206A00
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126099331

Opis katalogowy 65P12X32 Obudowa instalacyjna (pusta) , Natynkowy, 36 modules, 3 row(s), IP65, Door: Single, Plastic, Transparent, Dimensions: 600 mm x 320 mm x 155 mm

Opis Mistral65 nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju \varnothing 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawej stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorzędowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Straty mocy	51 W
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	3
Typ zamknięcia	Turn Handle

Rodzaj konfiguracji	assembled with device carrier
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Natynkowy
Rodzaj drzwi	Single
Rodzaj drzwi	Transparent
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Tak
Design pokrywy	Closed
Liczba modułów do zabudowy	36
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary
Typ zacisku	No Terminals

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108468A2427
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20221015
Deklaracja REACH	9AKK108467A3199
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	320 mm
Wysokość netto	600 mm
Głębokość / długość netto	155 mm
Masa netto	3.32 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	84 mm

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 3 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.05 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2427
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK108468A8244
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SLC801013D0201
--------------------------------------	-----------------

Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A8397
-------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
--------	-------------------------------------

ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
--------	-------------------------------------

Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
----------------	---------------------------

eClass	V11.0 : 27142409
--------	------------------

Kod klasyfikacji	U
------------------	---

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65



360°